Complete 2-8°C: TC489

REGISTRADOR COMPLETO

INDICACIÓN ELECTRÓNICA LED:
OFRECE ALERTAS DE LUZ LED INSTANTÁNEAS EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LA TEMPERATURA.

El Timestrip Completo Electrónico TC489 es un indicador de temperatura para el rango de 20C a 80C (360F a 460F). Utiliza un conjunto de tres LED para proporcionar una indicación clara y no reversible de las rupturas de temperatura superior e inferior, así como del funcionamiento normal. Contiene tecnología NFC para que los usuarios puedan escanear con su teléfono inteligente para obtener más información.

COMO UTILIZAR

1. Para activar, rompa la pestaña 'Pasar al inicio'.El LED verde parpadeará 5 veces. El dispositivo comienza a medir después de 30 minutos (retraso de inicio). Durante el retardo de inicio, los LED verde y rojo parpadean una vez cada 30 segundos. Colocar indicador con mercancías a monitorear.

2. Después del retraso de inicio de 30 minutos, el dispositivo ingresa al estado de medición normal. El indicador LED verde parpadea una vez cada 30 segundos. Presione el botón leer para ver el estado del dispositivo a pedido.

3. Alarma: cuando la temperatura excede el límite superior de temperatura durante más de 30 minutos (retraso de alarma), el LED rojo parpadea en un intervalo de 30 segundos. Cuando la temperatura cae por debajo del límite inferior de temperatura durante más de 30 minutos (retraso de alarma), el LED azul parpadea en un intervalo de 30 segundos.

4. Para detener el dispositivo, rompa la pestaña triangular "Romper para detener".

5. Los datos se pueden ver en teléfonos habilitados para NFC a través de la aplicación eTimestrip.

APLICACIONES

Para monitoreo de temperatura durante el almacenamiento y transporte en: Vacunas, Productos farmacéuticos, Sangre, Kits de diagnóstico, Entrega a domicilio Y Aplicaciones alimentarias

BENEFICIOS Y CARACTERÍSTICAS

- Capacidades NFC
- Clara indicación de alarma irreversible
- Solución rentable para el monitoreo de la cadena de frío

ENVÍO Y MANIPULACIÓN

Tamaño: 34 mm x 48 mm x 4,5 mm
Peso: 6g
Caso: Plástico rígido
Tipo de Batería: Pila de botón CR1620 de litio
Vida de servicio: 1 Año
Duración: 3 años
Grado de protección: IP54

ESPECIFICACIONES

Rango de operación: 30°C a 60°C
Precisión de temp.: ± 0,5 °C (20° C~40°C), ± 1 °C
Sensor: NTC integrado
Tipo de uso: De un solo uso, desechable
Botón: Diseño de un solo botón, consulta el estado del indicador de temperatura
Activación del dispositivo: Romper la pestaña cuadrada para activar, la pestaña triangular para detener
Retraso del inicio: 30 minutos
Retardo de alarma: 30 minutos
Periodo de muestreo: 1 minuto
Intervalo de registro: 5 minutos
Duración del Monitoreo: 13 días
Indicadores LED: Indicación de funcionamiento /sin alarma (LED verde), Alarma de alta temperatura (LED rojo), Alarma de baja temperatura (LED azul)
Puntos de calibración: 20° C, +2°C, +8°C, 20°C,+40°C, 60°C

ENVÍO REFRIGERADO
El stock TL520 monitorea el rango de 2 a 8oC

APLICACIÓN GRATUITA
La aplicación telefónica gratuita se utiliza para descargar informes, no se necesita equipo adicional.

CARACTERÍSTICA LED
La alerta de violación rápida se puede leer a través del parpadeo LED