



Freeze Alarm 0oC: TT525-AD

# REGISTRADOR NEO FRIDGE

**INDICACIÓN ELECTRÓNICA LED:**  
**OFRECE ALERTAS DE LUZ LED INSTANTÁNEAS EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LA TEMPERATURA.**

Indicador electrónico de tiempo y temperatura de un solo uso: Solución rentable para monitorear varios y Indicación LED clara e irreversible La temperatura del monitor supera los 0°C. Mostrando la indicación de alerta cuando la temperatura sube: Por debajo de 0°C durante más de 30 minutos –evento único por debajo de 0°C durante más de 60 minutos - evento único.

## COMO UTILIZAR

1. Para activar, presione y mantenga presionado el botón durante >3,5 segundos hasta que el LED verde de "Encendido" parpadee 3 veces.
2. Una vez que se haya activado el indicador, el LED de "Encendido" parpadeará cada 8 segundos.
3. El dispositivo comienza a monitorear la temperatura después el retraso de inicio de 30 minutos.
4. Si no se ha producido ninguna ruptura de temperatura, la luz verde El LED de "encendido" parpadeará.
5. Cuando la temperatura cae por debajo de 0°C durante más de 30 minutos en un solo evento, el LED rojo de "30 minutos" parpadeará.
6. Cuando la temperatura cae por debajo de 0 °C durante más tiempo, aparece el El LED de evento único de más de 60.

## BENEFICIOS Y CARACTERÍSTICAS

Timestrip neo es una plataforma tecnológica para un tipo completamente nuevo de indicador de temperatura y tiempo. Los indicadores electrónicos Timestrip neo combinan una mayor precisión que los indicadores químicos y al mismo tiempo son extremadamente fáciles de usar, y todo en un formato pequeño y microligero. Esto los hace ideales para aplicar a productos y paquetes durante su almacenamiento y transporte, proporcionando una indicación clara de cualquier incumplimiento de las condiciones establecidas.

- Indicación LED clara e irreversible
- Solución rentable para monitorear varios niveles de temperatura y tiempo

## TIEMPO DE INFRACCIÓN

30 minutos y 60 minutos

## TALLA

22,6 mm x 42,3 mm x 5,6 mm

## USADO EN

Vacunas, productos farmacéuticos, adhesivos

## ESPECIFICACIONES

|                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rango de funcionamiento: -20°C a 60°C                                                                                           |
| Sensor: CNT interno                                                                                                             |
| Tipo de uso: De un solo uso, no reversible                                                                                      |
| Activación: Mantenga pulsado el botón durante 3,5 segundos                                                                      |
| Estado de la consulta: Presiona el botón                                                                                        |
| Retraso del inicio: 30 minutos                                                                                                  |
| Frecuencia de muestreo de temperatura: 32 Seg.                                                                                  |
| Duración de la brecha de temperatura: Evento único de 30 minutos por debajo de 0°C Evento único de 60 minutos por debajo de 0oC |
| Parada de monitoreo: Desactivado                                                                                                |
| Alarma de alta temperatura: 0°C ±0,5°C                                                                                          |
| Indicadores LED: Encendido<br>Por debajo de 0°C durante 30 min<br>Por debajo de 0°C durante 60 min                              |

## ENVÍO Y MANIPULACIÓN

|                                        |
|----------------------------------------|
| Tamaño: 24,7 mm x 44,6 mm x 6,0 mm     |
| Peso: 6g                               |
| Alojamiento: Plástico rígido           |
| Batería: Pila de botón de litio CR2032 |
| Vida activa: 1 Año                     |
| Duración: 2 Años                       |
| Almacenamiento: Temperatura Ambiente   |



**NO SE REQUIERE FORMACIÓN**  
Bajo costo y fácil de usar



**3 MONITOREO DE LA TEMPERATURA**  
Tanto para temperaturas ascendentes como descendente



**FORMA PEQUEÑA**  
Adecuado para su uso en productos o envases

